

# Wäschetrockner WT 250

## Technik

- Radialventilator mit Aluminium-Flügelrad (mit Wicklungsschutz).
- Vollhermetischer Rollkolbenkompressor, gegen Überlast geschützt, schwingungsgedämpft gelagert.
- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit aufgesetzten Alu-Lamellen.
- Kältekreislauf aus Kupferrohr mit Kapillarrohr und Filtertrockner. Serviceanschluss saugseitig.
- Automatische Abtauung, geregelt durch Dry-Logic.



## Anwendung & Funktion

### Funktionsweise

Kondensationsprinzip  
(Wärmepumpenprinzip mit Energierückgewinnung)

### Einsatzbereich

Geschlossene Wäschetrocknräume

### Nenn-Wäschemasse

15 kg Trockenwäsche

## Abmessungen & Aufstellung

### Gehäuse

Front: Edelstahl, Haube: Kunststoff ABS, einfach zu demontieren, Schutzart: IP X2

### Aufstellung / Mobilität

Platzsparende Befestigung an der Wand  
(Befestigungsmaterial serienmäßig enthalten)

### Inbetriebnahme

Netzstecker in geeignete Steckdose stecken,  
Entfeuchter am Ein-/Aus-Schalter einschalten und  
gewünschte Feuchte am Hygrostaten einstellen.

### Kondensatablauf

Kondensat-Ablaufschlauch (15 x 2 mm, 3 mtr.) serienmäßig am Gerät montiert. Ablaufschlauch wird mit Gefälle vom Entfeuchter weg in einen Abfluss geleitet.

### Luftführung

Luft Eintritt: Frontseite, oben  
Luft Austritt: Frontseite, unten. Durch zwei Leitbleche bedingt lenkbar

### Wartung

Luftfilter reinigen / auswechseln

### Abmessungen

Höhe / Breite / Tiefe  
795 mm / 650 mm / 260 mm

### Gewicht

42 kg

## Technische Daten

### Energie-Effizienzklasse

A1

### Energieverbrauch \*

0,26 kW/h pro kg Trockenwäsche

### Wäschetrocknenleistung \*

2,97 kg Wäsche pro Std.

### Wäschetrockendauer \*

5 Stunden 6 Minuten

### Umluftmenge

1.000 cbm/h

### Arbeitsbereich

Temperatur: +8°C bis +32°C  
Feuchte: 40% r.F. bis 95% r.F.

### Geräuschpegel

75 dB (A) in 2,5 Metern Distanz

### Netzanschluss

230 V / 50 Hz, Absicherung: 10 A träge

### Anschlusskabel

ca. 3,5 mtr. mit Netzstecker.

### Kältemittel

R407c FCKW-frei

### Steuerung / Bedienung

Ein-/Aus-Schalter  
Hygrostat mit Drehknopf  
Lieferbare Ausstattungsvariante WT 230-E / WT 250-E:  
Endabschaltung bei Beendigung des Trockenvorganges

### Gewährleistung

36 Monate ab Kaufdatum